

# DATI TECNICI

VIBROCOSTIPATORI A COLONNA

BT 60, BT 65



**Massima affidabilità e durata utile**  
Protezione totale del motore




**Più trasparenza**  
Contaore/contagiri con display  
manutenzione ripristinabile



**Di facile comando**  
Motore e alimentazione carburante  
con interruttore combinato

**Dimensioni di trasporto in m3**

<b>BT 60</b>	0,262
<b>BT 65</b>	0,262



**Equipaggiamento standard**

- Engine Protection System
  - Incappottatura di protezione del motore
  - Sistema di filtraggio dell'aria di carta a due stadi
  - Controllo di livello olio automatico
  - Sistema di filtraggio carburante duale
- Barra di guida antivibrante
- Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- Pannello di protezione
- Singolo punto di sollevamento
- Avviamento a strappo
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- Regolazione continua della frequenza
- Interruttore combinato arresto motore/ benzina
- contaore/contagiri
- 3-2-1 Warranty

**Dimensioni in mm**

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60</b>	350	1030	728	335	230
<b>BT 65</b>	350	1030	728	335	280

**Dati Tecnici**

**Pesi**

Peso operativo CECE .....	kg	58
Peso proprio .....	kg	57

**Dimensioni**

Larghezza di lavoro (piede) .....	mm	230	280
-----------------------------------	----	-----	-----

**Caratteristiche di guida**

Velocità .....	m/min	20	20
Massima produzione .....	m <sup>2</sup> /h	276	336

**Propulsione**

	Honda	Honda
Marca .....	GXR 120	GXR 120
Modello .....	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Normativa sui gas di scarico livello .....	aria	aria
Raffreddamento .....	1	1
Numero dei cilindri .....	2,8	2,8
Potenza SAE J 1349 .....	kW	kW
Carburante .....	Benzina	Benzina
Tipo di trasmissione .....	meccanico	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro .....	l/h	0,9

**Sistema eccentrico**

Frequenza .....	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Forza di colpo .....	kN	15,0	17,0
Altezza salti .....	mm	70,0	70,0

**Capacità**

Carburante .....	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

**Equipaggiamento opzionale**

- Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- Larghezze piede costipatore (160-330mm)
- Prolunghe piede costipatore
- Verniciatura speciale
- Kit attrezzi
- Service Kit
- protezione utente ruttore di accensione
- TOUGH WARRANTY



PRI 541 13 010

210122 Sa03

**BOMAG**  
 Hellerwald  
 D-56154 Boppard  
 Postfach 5162  
 D-56149 Boppard  
 Tel. (0)6742 - 1000  
 Fax (0)6742 - 3090

